

ООО «Керама Марazzi»  
г. Москва, Ленинградский пр-т, с. 4 и 6  
тел.: +7 495 795-00-45  
сайт: [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com)

**KERAMA MARAZZI**



BE SURE. BUILD SURE.

MC-Bauchemie  
Россия, 197373,  
г. Санкт-Петербург,  
пр. Авиастроителей,  
д. 35, корп. 4, литера А,  
офис 202

Тел.: +7(812) 327 44-45

Тел.: 8 (800) 555-06-05

info@mc-bauchemie.ru  
www.mc-bauchemie.ru

Исх. № 25 от 12.01.24  
На №

### Информационное письмо

Настоящим письмом информируем всех заинтересованных лиц в рекомендациях Plitonit и KERAMA MARAZZI при выборе клея в зависимости от размера плит и типа основания при укладке плит KERAMA MARAZZI.

Данные рекомендации указаны в таблицах ниже:

Укладка плит KERAMA MARAZZI с водопоглощением E >10% (ВIII) ВНУТРИ помещений на СТЕНЫ (технология двойного обжига KERAMA MARAZZI)			
Тип основания (*) (**)	Номинальный размер плитки, мм	Клей Plitonit	Класс в соответствии в EN 12004
- Штукатурки на цементной основе - Штукатурки на гипсовой основе - Бетон - Гипсокартон	200x230; 85x285; 75x150; 150x150; 100x200; 200x200 200x300	Plitonit A	C0 T
- Штукатурки на цементной основе - Штукатурки на гипсовой основе - Бетон - Гипсокартон - Гидроизоляция серии: PLITONIT ГидроЭласт; PLITONIT ГидроСлой; PLITONIT WaterProof Standard - Трещиностойкий и гидроизоляционный состав PLITONIT ГидроЭласт 2К	150x400; 250x400; 300x600; 250x750	Plitonit B Усиленный с армирующими волокнами	C1 T
- Штукатурки на цементной основе - Штукатурки на гипсовой основе - Бетон - Гипсокартон - Гидроизоляция серии: PLITONIT ГидроЭласт; PLITONIT ГидроСлой; PLITONIT WaterProof Standard - Трещиностойкий и гидроизоляционный состав PLITONIT ГидроЭласт 2К	300x900; 150x900; 200x1200; 400x1200	Plitonit B+	C1 TE
- Штукатурки на цементной основе - Штукатурки на гипсовой основе - Бетон - Гипсокартон - Гидроизоляция серии: PLITONIT ГидроЭласт; PLITONIT ГидроСлой; PLITONIT WaterProof Standard - Трещиностойкий и гидроизоляционный состав PLITONIT ГидроЭласт 2К - Старые плиточные покрытия, краска	До размера 1200 по одной из сторон	Plitonit C	C2TE
- Деревянные основания - Старые плиточные покрытия, краска	До размера 1800 по одной из сторон	Plitonit Plitoflex-2500	C2TE S1

ООО «Эм-Си Баухеми»

ОГРН 1024701330917 ИНН 4706015486 КПП 781401001 р/сч 40702810939000003696 В Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге  
г. Санкт-Петербург К/сч 3010181020000000704 БИК 044030704 Код по ОКПО: 51552155 Код по ОКОНХ: 16100.

(\*) Основания должны быть предварительно обработаны грунтовкой PLITONIT в соответствии с рекомендациями производителя

(\*\*) Невпитывающие основания должны быть предварительно обработаны грунтовкой PLITONIT Грунт СуперКонтакт.



**Укладка плит KERAMA MARAZZI с низким водопоглощением E ≤ 0,5% (ВIа) ВНУТРИ помещений  
на ПОЛЫ и СТЕНЫ  
(керамический гранит KERAMA MARAZZI)**

Тип основания (*) (**)	Номинальный размер плит, мм	Клей Plitonit	Класс в соответствии с EN 12004
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Стяжки и штукатурки на цементной основе</li> <li>- Стяжки и штукатурки на гипсовой основе</li> <li>- Самонивелирующиеся полы</li> <li>- Бетон</li> <li>- Полы с подогревом</li> <li>- Гипсокартон</li> <li>- Гидроизоляция серии: PLITONIT ГидроЭласт; PLITONIT ГидроСлой; PLITONIT WaterProof Standard</li> <li>- Трещиностойкий и гидроизоляционный состав PLITONIT ГидроЭласт 2К</li> </ul>	98x98; 120x104 100x120; 100x100 200x200; 200x231 240x240; 290x290 290x334; 300x300 330x330; 99x402 402x402; 502x502; 96x600 150x600; 300x600; 600x600	Plitonit B Усиленный с армирующими волокнами	Класс в соответствии с EN 12004 C1T
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Стяжки и штукатурки на цементной основе</li> <li>- Стяжки и штукатурки на гипсовой основе</li> <li>- Самонивелирующиеся полы</li> <li>- Бетон</li> <li>- Полы с подогревом</li> <li>- Гипсокартон</li> <li>- Гидроизоляция серии: PLITONIT ГидроЭласт; PLITONIT ГидроСлой; PLITONIT WaterProof Standard</li> <li>- Трещиностойкий и гидроизоляционный состав PLITONIT ГидроЭласт 2К</li> </ul>	До размера 900 по одной из сторон	Plitonit B	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Стяжки и штукатурки на цементной основе</li> <li>- Стяжки и штукатурки на гипсовой основе</li> <li>- Самонивелирующиеся полы</li> <li>- Бетон</li> <li>- Полы с подогревом</li> <li>- Гипсокартон</li> <li>- Гидроизоляция серии: PLITONIT ГидроЭласт; PLITONIT ГидроСлой; PLITONIT WaterProof Standard</li> <li>- Трещиностойкий и гидроизоляционный состав PLITONIT ГидроЭласт 2К</li> <li>- Старые плиточные покрытия, краска</li> <li>- Старые каменные покрытия</li> </ul>	200x1200 600x1200 И менее	Plitonit C	C2 TE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Стяжки и штукатурки на цементной основе</li> <li>- Стяжки и штукатурки на гипсовой основе</li> <li>- Самонивелирующиеся полы</li> <li>- Бетон</li> <li>- Полы с подогревом</li> <li>- Гипсокартон</li> <li>- Гидроизоляция серии: PLITONIT ГидроЭласт; PLITONIT ГидроСлой; PLITONIT WaterProof Standard</li> <li>- Трещиностойкий и гидроизоляционный состав PLITONIT ГидроЭласт 2К</li> <li>- Старые плиточные покрытия, краска</li> <li>- Старые каменные покрытия</li> <li>- Деревянные основания</li> </ul>	200x1600 800x1600 300x1790	Plitonit Plitoflex-2500	C2 TE S1
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Стяжки и штукатурки на цементной основе</li> <li>- Стяжки и штукатурки на гипсовой основе</li> <li>- Самонивелирующиеся полы</li> <li>- Бетон</li> <li>- Полы с подогревом</li> <li>- Гипсокартон</li> <li>- Гидроизоляция серии: PLITONIT ГидроЭласт; PLITONIT ГидроСлой; PLITONIT WaterProof Standard</li> <li>- Трещиностойкий и гидроизоляционный состав PLITONIT ГидроЭласт 2К</li> <li>- Старые плиточные покрытия, краска</li> </ul>	400x2385 600x2385 1195x2385 1200x3200 1600x3200	Plitonit Plitoflex-5000	C2 TE S2

- Старые каменные покрытия
- Деревянные основания



(\*). Основания должны быть предварительно обработаны грунтовкой PLITONIT в соответствии с рекомендациями производителя

(\*\*). Невпитывающие основания должны быть предварительно обработаны грунтовкой PLITONIT Грунт СуперКонтакт.

г. Санкт-Петербург,  
Россия, 197373,  
г. Санкт-Петербург,

**Укладка плит KERAMA MARAZZI с низким водопоглощением  $E \leq 0,5\%$  СНАРУЖИ помещений  
на СТЕНЫ и ПОЛЫ  
(керамический гранит KERAMA MARAZZI)**


Тип основания	Номинальный размер плит, мм	Клей Plitonit	Классификация в соответствии с EN 12004
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Стяжки и штукатурки на цементной основе</li> <li>- Бетон</li> <li>- Гидроизоляция серии: PLITONIT ГидроЭласт; PLITONIT ГидроСлой</li> <li>- Трещиностойкий и гидроизоляционный состав PLITONIT ГидроЭласт 2К</li> </ul>	98x98; 100x100 100x120; 120x104 200x200; 200x231 240x240; 290x290 290x334; 300x300 330x330; 330x330; 99x402; 402x402	Plitonit В усиленный армирующими волокнами Тел.: +7(812) 3294005 Тел.: 8 (800) 555182004 info@mc-bauchemie.ru www.mc-bauchemie.ru	C1 T
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Стяжки и штукатурки на цементной основе</li> <li>- Бетон</li> <li>- Гидроизоляция серии: PLITONIT ГидроЭласт;</li> <li>- Трещиностойкий и гидроизоляционный состав PLITONIT ГидроЭласт 2К; PLITONIT ГидроСлой</li> </ul>	502x502; 96x600 150x600; 300x600; 600x600; 130x800; 200x800; 400x800; 800x800	Plitonit B+	C1 TE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Стяжки и штукатурки на цементной основе</li> <li>- Бетон</li> <li>- Гидроизоляция серии: PLITONIT ГидроЭласт;</li> <li>- Трещиностойкий и гидроизоляционный состав PLITONIT ГидроЭласт 2К; PLITONIT ГидроСлой</li> <li>- Старые плиточные покрытия, краска</li> <li>- Старые каменные покрытия</li> </ul>	150x1195; 200x1195 300x1195; 600x1195	Plitonit C	C2 TE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Стяжки и штукатурки на цементной основе</li> <li>- Бетон</li> <li>- Гидроизоляция серии: PLITONIT ГидроЭласт;</li> <li>- Трещиностойкий и гидроизоляционный состав PLITONIT ГидроЭласт 2К; PLITONIT ГидроСлой</li> <li>- Старые плиточные покрытия, краска</li> <li>- Старые каменные покрытия</li> </ul>	1195x1195; 200x1600 800x1600; 300x1790	Plitonit Plitoflex-2500	C2 TE S1
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Стяжки и штукатурки на цементной основе</li> <li>- Бетон</li> <li>- Гидроизоляция серии: PLITONIT ГидроЭласт;</li> <li>- Трещиностойкий и гидроизоляционный состав PLITONIT ГидроЭласт 2К; PLITONIT ГидроСлой</li> <li>- Старые плиточные покрытия, краска</li> <li>- Старые каменные покрытия</li> </ul>	400x2385; 600x2385 1195x2385; 200x3200 1600x3200	Plitonit Plitoflex-5000	C2 TE S2

(\*). Основания должны быть предварительно обработаны грунтовкой PLITONIT в соответствии с рекомендациями производителя

(\*\*). Невпитывающие основания должны быть предварительно обработаны грунтовкой PLITONIT Грунт СуперКонтакт.

**Укладка плит KERAMA MARAZZI группы BIIa — с водопоглощением  $3\% < E \leq 6\%$   
(«кабанчик» KERAMA MARAZZI для настенной укладки)**

ОГРН 1024701330917 ИНН 4706015486 КПП 781401001 р/сч 40702810939000003696 В Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге  
г. Санкт-Петербург К/сч 30101810200000000704 БИК 044030704 Код по ОКПО: 51552155 Код по ОКОНХ: 16100.

	Тип основания (*) (**)	Номинальный размер плит, мм	Клей Plitonit	Класс в соответствии с EN 12004
Внутри помещений	- Штукатурки на цементной основе - Штукатурки на гипсовой основе - Бетон - Гидроизоляция серии PLITONIT WaterProof Standard; PLITONIT ГидроЭласт; PLITONIT ГидроСлой	65x285 85x285	Plitonit A	 BE SURE. BUILD SURE.  MC-Bauchemie Россия, 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 4, литера А, офис 202  Тел.: 8 (812) 327 44-45 Тел.: 8 (800) 555-06-05  C2 TE S1 info@mc-bauchemie.ru www.mc-bauchemie.ru
	- Штукатурки на цементной основе - Штукатурки на гипсовой основе - Бетон - Гипсокартон - Гидроизоляция серии PLITONIT WaterProof Standard; PLITONIT ГидроЭласт; PLITONIT ГидроСлой	65x285 85x285	Plitonit B усиленный армирующими волокнами	
	- Старые плиточные покрытия - Старые каменные покрытия	65x285 85x285	Plitonit C	
	- Деревянные основания	65x285 85x285	Plitonit Plitoflex-2500	
Снаружи помещений	- Штукатурки на цементной основе - Бетон - Гидроизоляция серии PLITONIT ГидроЭласт; гидроизоляция серии PLITONIT ГидроСлой	65x285 85x285	Plitonit B +	C2 TE S1 info@mc-bauchemie.ru www.mc-bauchemie.ru
	- Старые плиточные покрытия - Старые каменные покрытия	65x285 85x285	Plitonit C	
	- Деревянные основания	65x285 85x285	Plitonit Plitoflex-2500	

(\*) Основания должны быть предварительно обработаны грунтовкой PLITONIT в соответствии с рекомендациями производителя

(\*\*) Невпитывающие основания должны быть предварительно обработаны грунтовкой PLITONIT Грунт СуперКонтакт.

При необходимости укладки плитки на быстросхватывающийся клей для срочного пуска в эксплуатацию используйте PLITONIT В экспресс в соответствии с рекомендациями производителя по размеру плиты и типами основания для данного клея.

С характеристиками упомянутых материалов и способах укладки вы можете ознакомиться в подробных описаниях, доступных на наших веб-страницах: [www.plitonit.ru](http://www.plitonit.ru) и [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com). Просьба обращаться в наши технические отделы в случае каких-либо сомнений или для получения дополнительной информации, которая может потребоваться.

С наилучшими пожеланиями,

Руководитель проектного направления  
KERAMA MARAZZI.

ООО «Керама Марazzi»  
Альберто Фаварон

(подпись)



Региональный директор «Plitonit»  
ООО «Эм-Си Баухеми»

Горелов К.Д.



ООО «Эм-Си Баухеми»

ОГРН 1024701330917 ИНН 4706015486 КПП 781401001 р/сч 40702810939000003696 В Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург К/сч 30101810200000000704 БИК 044030704 Код по ОКПО: 51552155 Код по ОКОНХ: 16100.